

# ABISOLIERZANGE Outlet Special 55



**Abisolierzange Outlet Special 55**  
Bestell-No. 20255

**MADE IN**   
**GERMANY**



Längsschnitt



Rundschnitt links und rechts vom Längsschnitt  
durch 1/4 Drehbewegung der Zange



Ummantelung abziehen

ABISOLIERZANGE

# Outlet Special 55



Sequenz freigelegt

**Abisolierzange Outlet Special 55**

Bestell-No. 20255



**TECHNISCHE DATEN**

Abisolierzange Outlet Special 55

- Erstellen eines Kabelausschnittes für Schirmanschluss-Systeme und Potentialausgleiche.
- Kompatible auf das OBO Verlegesystem Cable Outlet.
- Besonders geeignet zum Abmanteln von Rundkabeln in beengtem Arbeitsfeld, wie z.B. bei Arbeiten zum Potentialausgleich in Steuerungs- und Maschinenanlagen sowie bei Arbeiten im Kabelkanal.
- Abmanteln einer Kabelsequenz an jeder beliebigen Stelle des Kabels.
- Länge des Kabelausschnittes ist fest eingestellt auf 55 mm.
- Bearbeiten von unterschiedlichen Kabeltypen, wie z.B. NYM (z.B. 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>, 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>, 5 x 1,5 mm<sup>2</sup>) oder abgeschirmte Leitungen.
- Gewicht 104 g

**Technische Daten:**

Rundkabel Ø:	8 - 9 mm Ø
Schnitttiefe:	1,2 mm
Länge Kabelausschnitt:	55 mm

**Bestellangaben:**

JOKARI® Outlet Special 55 **No. 20255**

Alle Angaben ohne Gewähr.  
Technische Änderungen vorbehalten.



**SPECIFICATIONS AND FEATURES**

Wire Stripper Outlet Special 55

- Cable preparing for installing potential equalization or for uncovering the electromagnetic cable shielding.
- Suitable for OBO EGS device system Cable Outlet.
- Insulation can be stripped from any desired point on the cable.
- Suitable for stripping cables in the cable duct, especially in narrow space conditions.
- Sequence of the cable length is fixed on 55 mm.
- Suitable for cables like NYM (e.g. 3x1,5 mm<sup>2</sup>, 3x 2,5 mm<sup>2</sup>, 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>), Coax cables, etc.
- Weight 104 g

**Specifications and Features:**

Round cable Ø:	8 - 9 mm Ø
Cutting depth:	1,2 mm
Sequence length:	55 mm

**Order information :**

JOKARI® Outlet Special 55 **No. 20255**

No responsibility accepted for accuracy of information.  
Specification subject to change without notice.

Angaben in mm

