

■ SCHRAUBER SE 2800/SE 4000

metabo[®]
work. don't play.



**NIMM'S LEICHT.
SCHRAUB HART.**



Die Metabo 3-Jahres-Garantie
Registrieren: www.metabo.com/xxl

DER LEICHTE MIT DEM EINFACHEN BITWECHSEL

Jetzt wird Schrauben leicht. Die Netzschrauber SE 2800/SE 4000 haben zwei Eigenschaften, die für professionelles Schrauben unverzichtbar sind: Sie sind stark und wiegen wenig. Mit unter 1,2 kg sind sie die leichtesten Netzschrauber in der Klasse bis 500 Watt.

Und sie haben noch mehr drauf, was Profis wirklich hilft – zum Beispiel das innovative patentierte Bitwechselsystem. Dabei wird der Bithalter einfach zurückgeschoben. Der Bit wird dann automatisch nach vorne aus der Aufnahme gedrückt. Das klappt auch bei starker Verschmutzung – ganz schnell und ganz ohne Werkzeug. Für ein angenehmeres Arbeiten sorgen die vorne angebrachten Luftauslassschlitze. Auf diese Weise bekommt der Anwender bei Arbeiten auf Kopfhöhe keine Abluft in die Augen.

Die Schrauber sind nicht nur leicht, sondern auch perfekt ausbalanciert. Dies ist ein entscheidender Vorteil für Anwender aus Branchen wie Innenausbau oder Messebau, die auf diese Weise gleichzeitig leichter und sicherer arbeiten. Und noch einen Vorteil der Bauweise des SE 2800 und SE 4000 wissen Handwerker zu schätzen: das günstige Eckmaß, das dafür sorgt, dass sie besser in die Ecken kommen. So viel haben zurzeit einfach keine anderen Schrauber drauf: **Metabo. Work. Don't Play.**

Günstiges Eckmaß

Die Flachbauweise des SE 2800 und des SE 4000 sorgt für ein besonders günstiges Eckmaß.

Magnetischer Bithalter

Der magnetische Bithalter überträgt seine Wirkung auf den Bit und auf die Schraube. Die Aufnahme der Schrauben wird viel praktischer, weil sie vom Bit angezogen werden und an ihm haften bleiben.

Patentiertes Bitwechselsystem

Eine absolute Innovation: Die Bits können auch bei starker Verschmutzung der Bitaufnahme ganz schnell und ganz ohne Werkzeug gewechselt werden.

Tiefenanschlag aus Aluminium

Praktisch: Der Tiefenanschlag aus Aluminium lässt sich komplett ohne Verstellung der Schraubtiefe ab- und aufstecken.

Geräuscharme Klauenkupplung

Leise und materialschonend: Die Kupplung des SE 2800/SE 4000 greift erst, wenn Druck auf die Maschine kommt. Sie kuppelt nach Erreichen der eingestellten Schraubtiefe automatisch aus.



Schluss mit Staub in den Augen: Der Auslass der Maschinenluft erfolgt sehr bedienerfreundlich nach vorne. Der Anwender bekommt so bei Arbeiten auf Kopfhöhe keine Abluft in die Augen.

Bitwechsel mit einem Handgriff: Das patentierte Bitwechselsystem des SE 2800 und des SE 4000 funktioniert ohne Werkzeug, auch bei großer Verschmutzung. Der Bithalter wird einfach nach hinten geschoben, der Bit wird automatisch nach vorne aus der Aufnahme gedrückt.

Gerüsthaken mit Bitdepot: Bequem ablegen, bequem Bit tauschen: Der drehbare und abnehmbare Gerüsthaken hat ein integriertes Depot für zwei Bits.



Stabile Topfbauweise
Extrem robust:
Die Topfbauweise des
SE 2800 und des SE 4000
hält jeder Menge
Belastung stand. Ein
wichtiger Vorteil bei harten
Profieinsätzen.

**Metabo Marathon-
Compact-Motor**
Viel Leistung auf kleinstem
Raum: Der robuste
und langlebige Marathon-
Compact-Motor wurde
bereits während der
Entwicklung auf alle wichtigen
Einsatzzwecke des
Gerätes abgestimmt.



Arbeiten über Kopf – überhaupt kein Problem:
Die Schrauber SE 2800 und SE 4000 sind mit
unter 1,2 kg derzeit die leichtesten Schrauber
ihrer Klasse. Das erleichtert dem Anwender das
Schrauben deutlich, was besonders im anstrengenden
Dauereinsatz eine wichtige Rolle spielt.

Schrauben im hintersten Winkel:
Die flache Bauweise des SE 2800 und des
SE 4000 sorgt dafür, dass der Anwender
zum Schrauben näher an die Ecken kommt.

Leistung ohne Ende: SE 2800 und SE 4000
sind für ihr Gewicht nicht nur besonders
leistungsstark, sondern mit ihrer konstanten
Abgabeleistung auch besonders gut
für den Dauereinsatz geeignet.

ZUBEHÖR FÜR SE 2800 UND SE 4000

Schrauber-Bit-Sortimente 1/4" (6,35 mm)-Sechskant



Bit-Box Nr. 1 (10teilig)
Kunststoffkassette
Bestehend aus:
je 1 Bit Phillips Gr. 1, 2, 3
je 1 Bit Pozidriv Gr. 1, 2, 3
je 1 Bit für Schlitzschrauben 0,8x5,5 mm, 1,0x5,5 mm und 1,2x6,5 mm
magnetischer Bithalter mit Schnellkupplung

Bestell-Nr. 6.25390.00



Bit-Box Nr. 2 (10teilig)
Kunststoffkassette
Bestehend aus:
je 1 Bit Pozidriv Gr. 1, 2, 3 (Torsionsbits)
je 1 Bit Torx Gr. TX 10, 15, 20, 25, 30 und 40
magnetischer Bithalter mit Schnellkupplung

Bestell-Nr. 6.25391.00



Bit-Box Nr. 3 (10teilig)
Kunststoffkassette
Bestehend aus:
je 1 Bit Torx 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30 und 40
magnetischer Bithalter mit Schnellkupplung

Bestell-Nr. 6.25392.00



Bit-Box Nr. 4 „Diamant“ (7teilig)
Kunststoffkassette
Bestehend aus:
Pozidriv-Bits 2xGr. 1, 3xGr. 2, 1xGr. 3 (Diamant)
magnetischer Bithalter mit Schnellkupplung

Bestell-Nr. 6.25393.00

Gerüsthaken



Geeignet für die Schrauber
SE 2800 und SE 4000

Bestell-Nr. 6.25070.00

Schrauber-Bits mit 1/4" (6,35 mm)-Sechskant

	Gesamt- länge	Tor- sions- bits	Pack- einheit	Bestell- Nr.
Phillips				
Größe 1	25	•	2	6.31520
Größe 2	25	•	2	6.31521
Größe 3	25	•	2	6.31522
Phillips „Diamant“				
Größe 1	25	•	2	6.31730
Größe 2	25	•	2	6.31731
Größe 3	25	•	2	6.31732
Pozidriv				
Größe 1	25	•	2	6.31524
Größe 2	25	•	2	6.31525
Größe 3	25	•	2	6.31526
Pozidriv „Diamant“				
Größe 1	25	•	2	6.31733
Größe 2	25	•	2	6.31734
Größe 3	25	•	2	6.31735
Für Schrauben mit Innentorx				
Torx-Größe TX 8	25		2	6.31550
Torx-Größe TX 10	25		2	6.31551
Torx-Größe TX 15	25		2	6.31552
Torx-Größe TX 20	25		2	6.31553
Torx-Größe TX 25	25		2	6.31554
Torx-Größe TX 30	25		2	6.31555
Torx-Größe TX 40	25		2	6.31556

TECHNISCHE DATEN	SE 2800	SE 4000
Max. Anziehdrehmoment	8 Nm	6 Nm
Leerlaufdrehzahl	0–2.850 U/min	0–4.000 U/min
Nennaufnahmeleistung	400 Watt	400 Watt
Abgabeleistung	220 Watt	220 Watt
Drehzahl bei Nennlast	1.800/min	2.400/min
Werkzeugaufnahme	Innensechskant 1/4" (6,35 mm)	Innensechskant 1/4" (6,35 mm)
Gewicht	1,2 kg	1,2 kg
Standardausrüstung	Gerüsthaken mit BitDepot	Gerüsthaken mit BitDepot
Bestell-Nr.	6.20003	6.20004

Weiteres Zubehör finden Sie in unserem Hauptkatalog.

6.54222.00 · M 07904/0605 · Printed in Germany/Imprimé en Allemagne – Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, sowie Irrtum und Druckfehler vorbehalten



4 007430 156716