

KERN	EOE 150K100L	EOE 150K100XL	EOE 300K200L	EOE 300K200XL
<i>Ablesbarkeit (d)</i>	100 g	100 g	200 g	200 g
<i>Wägebereich (Max)</i>	150 kg	150 kg	300 kg	300 kg
<i>Reproduzierbarkeit</i>	100 g	100 g	200 g	200 g
<i>Linearität</i>	200 g	200 g	400 g	400 g
<i>Empfohlenes Justiergewicht, nicht beigegeben (Klasse)</i>	100 kg (M3)	100 kg (M3)	200 kg (M3)	200 kg (M3)
<i>Einschwingzeit (typisch)</i>	2 - 3 sec.			
<i>Betriebstemperatur</i>	+ 10° C + 35° C			
<i>Luftfeuchtigkeit</i>	max. 80 % (nicht kondensierend)			
<i>Gehäuse (B x T x H) mm</i>	<i>Plattform:</i> 505 x 505 x 65 <i>Terminal:</i> 210 x 110 x 45	<i>Plattform:</i> 945 x 505 x 65 <i>Terminal:</i> 210 x 110 x 45	<i>Plattform:</i> 505 x 505 x 65 <i>Terminal:</i> 210 x 110 x 45	<i>Plattform:</i> 945 x 505 x 65 <i>Terminal:</i> 210 x 110 x 45
<i>Wägeplatte, lackiert (mm)</i>	505 x 505	945 x 505	505 x 505	945 x 505
<i>Gewicht kg (netto)</i>	14	22,0	14	22,0