

KERN	EWB 220-2M	EWB 620-2M	EWB 1200-1M
<i>Ablesbarkeit (d)</i>	<i>0,01 g</i>	<i>0,01 g</i>	<i>0,1 g</i>
<i>Eichwert (e)</i>	<i>0,01 g</i>	<i>0,1 g</i>	<i>0,1 g</i>
<i>Wägebereich (Max)</i>	<i>220 g</i>	<i>620 g</i>	<i>1 200 g</i>
<i>Genauigkeitsklasse</i>	<i>II</i>	<i>II</i>	<i>II</i>
<i>Tarierbereich (subtraktiv)</i>	<i>220 g</i>	<i>620 g</i>	<i>1 200 g</i>
<i>Mindestlast (Min)</i>	<i>0,2 g</i>	<i>0,5 g</i>	<i>5 g</i>
<i>Mindeststückgewicht</i>	<i>0,01 g</i>	<i>0,01 g</i>	<i>0,1 g</i>
<i>Referenzstückzahlen</i>	<i>10, 30, 50, 100</i>	<i>10, 30, 50, 100</i>	<i>10, 30, 50, 100</i>
<i>Reproduzierbarkeit</i>	<i>0,01 g</i>	<i>0,01 g</i>	<i>0,1 g</i>
<i>Linearität</i>	<i>± 0,01 g</i>	<i>± 0,01 g</i>	<i>± 0,1 g</i>
<i>Empf. Justiergewicht, nicht beigegeben (Klasse)</i>	<i>200 g (M1)</i>	<i>500 g (F2)</i>	<i>1 000 g (M1)</i>
<i>Einschwingzeit</i>	<i>2 sec</i>	<i>2 sec</i>	<i>3 sec</i>
<i>Nettogewicht (kg)</i>	<i>2,9</i>	<i>2,9</i>	<i>2,9</i>
<i>Einheiten , Eichschalter in Eichposition (Kap. 6.10))</i>	<i>g, ct</i>		
<i>Einheiten , Eichschalter nicht in Eichposition (Kap. 6.10)</i>	<i>g, ct, oz, lb, ozt, dwt, tl (HongKong), tl (Taiwan), tl (Singapore, Malaysia), momme, tola</i>		
<i>Luftfeuchtigkeit</i>	<i>max. 80 % relativ (nicht kondensierend)</i>		
<i>Zulässige Umgebungsbedingung</i>	<i>10° C bis 30° C</i>		
<i>Wägeplatte, Edelstahl</i>	<i>ø 140 mm</i>	<i>170 x 140</i>	
<i>Abmessungen der Waage (B x T x H)</i>	<i>182 x 235 x 75 mm</i>		
<i>Vibrationsfilter</i>	<i>4</i>		
<i>Netzanschluss</i>	<i>Netzadapter 230 V, 50/60 Hz; Waage 9 V DC, 200 mA</i>		
<i>Akku</i>	<i>optional</i>		
<i>Unterflurwägung</i>	<i>Einhängeöse, optional</i>		