

1 Technische Daten

KERN	RXB 3K1M	RXB 3K1HM	RXB 6K2M	RXB 6K2HM
<i>Ablesbarkeit (d)</i>	1 g	1 g	2 g	2 g
<i>Wägebereich (Max)</i>	3 kg	3 kg	6 kg	6 kg
<i>Mindestlast</i>	20 g	20 g	40 g	40 g
<i>Eichwert</i>	1 g	1 g	2 g	2 g
<i>Eichklasse</i>	III	III	III	III
<i>Reproduzierbarkeit</i>	1 g	1 g	2 g	2 g
<i>Linearität</i>	± 2 g	± 2 g	± 4 g	± 4 g
<i>Einschwingzeit</i>	2 sec.	2 sec.	2 sec.	2 sec.
<i>Empfohlenes Justiergewicht (nicht beigegeben)</i>	3 kg (M2)	3 kg (M2)	6 kg (M2)	6 kg (M2)
<i>Nettogewicht (kg)</i>	4,4	4,8	4,4	4,8
<i>Abmessungen Gehäuse (B x T x H) [mm]</i>	300x330x110	300x330x110 ohne Stativ	300x330x110	300x330x110 ohne Stativ
		300x330x540 mit Stativ		300x330x540 mit Stativ
<i>Wägeplatte, Edelstahl</i>	300 x 225 mm			
<i>Anwärmzeit (Betriebstemperatur)</i>	20 – 30 min			
<i>Wägeeinheit</i>	€/kg; €/100 g			
<i>Zulässige Umgebungstemperatur</i>	-10° C bis 40° C			
<i>Luftfeuchtigkeit</i>	15 % - 85 % (nicht kondensierend)			
<i>Spannung</i>	230 V (AC)			
<i>Akku</i>	Ohne Anzeighinerleuchtung: Betriebsdauer ca. 200Std. / Ladezeit ca. 8 Std.			
	Mit Anzeighinerleuchtung: Betriebsdauer ca. 60Std. / Ladezeit ca. 8 Std.			

KERN	RXB 15K5M	RXB 15K5HM	RXB 30K10M	RXB 30K10HM
<i>Ablesbarkeit (d)</i>	5 g	5 g	10 g	10 g
<i>Wägebereich (Max)</i>	15 kg	15 kg	30 kg	30 kg
<i>Mindestlast</i>	100 g	100 g	200 g	200 g
<i>Eichwert</i>	5 g	5 g	10	10
<i>Eichklasse</i>	III	III	III	III
<i>Reproduzierbarkeit</i>	5 g	5 g	10	10
<i>Linearität</i>	± 10 g	± 10 g	± 20	± 20
<i>Einschwingzeit</i>	2 sec.	2 sec.	2 sec.	2 sec.
<i>Empfohlenes Justiergewicht (nicht beigegeben)</i>	15 kg (M2)	15 kg (M2)	30 kg (M2)	30 kg (M2)
<i>Nettogewicht (kg)</i>	4,4	4,8	4,4	4,8
<i>Abmessungen Gehäuse (B x T x H) [mm]</i>	300x330x110	300x330x110 ohne Stativ	300x330x110	300x330x110 ohne Stativ
		300x330x540 mit Stativ		300x330x540 mit Stativ
<i>Wägeplatte, Edelstahl</i>	300 x 225 mm			
<i>Anwärmzeit (Betriebstemperatur)</i>	20 – 30 min			
<i>Wägeeinheit</i>	€/kg; €/100 g			
<i>Zulässige Umgebungstemperatur</i>	-10° C bis 40° C			
<i>Luftfeuchtigkeit</i>	15 % - 85 % (nicht kondensierend)			
<i>Spannung</i>	230 V (AC)			
<i>Akku</i>	Ohne Anzeighinerleuchtung: Betriebsdauer ca. 200Std. / Ladezeit ca. 8 Std.			
	Mit Anzeighinerleuchtung: Betriebsdauer ca. 60Std. / Ladezeit ca. 8 Std.			