

## 1 Technische Daten

| <b>KERN</b>   | <b>EMB200-2</b>                             | <b>EMB220-1</b>               | <b>EMB2200-0</b> | <b>EMB5.2K5</b> |
|---|---|-------------------------------|------------------|-----------------|
| <i>Ablesbarkeit</i>   | 0,01 g                                      | 0,1 g                         | 1 g              | 5 g             |
| <i>Wägebereich</i>  | 200 g                                       | 220 g                         | 2.200 g          | 5.200 g         |
| <i>Reproduzierbarkeit</i>   | 0,01 g                                      | 0,1 g                         | 1 g              | 5 g             |
| <i>Linearität</i>   | ± 0,02 g                                    | ± 0,2 g                       | ± 2 g            | ± 10 g          |
| <i>Justiergewicht mit empfohlener Justage/Toleranz nach Klasse (nicht beigegeben)</i> | 100 g<br>(M1)<br>(beigegeben)               | 100 g<br>(M1)                 | 1.000 g<br>(M1)  | 2.000 g<br>(M1) |
| <i>Einschwingzeit (typisch)</i>   | 2-3 sec.                                    |                               |                  |                 |
| <i>AUTO-OFF-Funktion (bei Batteriebetrieb)</i>  | nach 3 min.                                 |                               |                  |                 |
| <i>Betriebstemperatur</i>   | 0° C .... + 40° C                           |                               |                  |                 |
| <i>Luftfeuchtigkeit</i>   | max. 80 % (nicht kondensierend)             |                               |                  |                 |
| <i>Gehäuse (B x T x H) mm</i>   | 170x240x39                                  |                               |                  |                 |
| <i>Wägeplatte mm</i>  | Ø 105                                       | Ø 150                         |                  |                 |
| <i>Batteriebetrieb (Standard)</i>   | 1 x 9 V                                     | Batterien Size AA (2 x 1,5 V) |                  |                 |
| <i>Netzadapter (Option)</i>   | 300 mA / 9V                                 |                               |                  |                 |
| <i>Unterflurwägung</i>  | Einhängeöse unter Abdeckplatte, serienmäßig |                               |                  |                 |