



### Bestückung

**Betriebsgerät**  
**Anschlusswerte**  
**Leistungsaufnahme**  
**Lichtverteilung**  
**Leuchtenlichtausbeute**  
**Entblendung**  
**Technik**  
**Bedienung**  
**Leuchtengehäuse**  
 Material  
 Oberfläche  
 Farbe  
**Lampenabdeckung**  
**Standrohr**  
 Material  
 Oberfläche  
 Form  
 Standrohrfarbe  
**Gewicht (netto)**  
**Netzanschlussleitung**  
**Zubehör**

9 x Leuchtdiode  
 Lichtfarbe neutralweiß, 5000 K, Farbwiedergabe Ra=65  
 3 x Leuchtdiode  
 Lichtfarbe warmweiß, 3000 K, Farbwiedergabe Ra=85  
 Stromversorgungseinheit  
 220-240 V; 50/60 Hz  
 ca. 96 W  
 direkt/indirekt  
 ca. 54 lm/W  
 Fresnelblende  
 stufenlos dimmbar  
 Multifunktions-taster  
  
 Aluminium  
 lackiert  
 silbermetallic  
 Acryl (PMMA), glasklar (farblos), Glasblende  
  
 Stahlrohr  
 lackiert  
 gerades Standrohr  
 quarzanthrazit  
 ca. 20.0 kg  
 Verbindungsstecker  
 Anschlussleitung mit Schutzkontaktstecker

### Lichtstärkeverteilung (LVK)

