



### Bestückung

### Betriebsgerät

### Anschlusswerte

### Leistungsaufnahme

### Lichtverteilung

### Leuchtenbetriebswirkungsgrad

### Leuchtenlichtausbeute

### Entblendung

### Technik

### Bedienung

### Leuchtengehäuse

### Material

### Oberfläche

### Farbe

### Lampenabdeckung

### Standrohr

### Material

### Oberfläche

### Form

### Standrohrfarbe

### Leuchtenfuß

### Form

### Gewicht (netto)

### Netzanschlussleitung

### Befestigung

### Besonderheiten

4 x Kompaktleuchtstofflampe TC-LEL 55W/840 2G11  
Lichtfarbe neutralweiß, 4000 K, Farbwiedergabe Ra=80  
Energieeffizienzklasse A

Digital dimmbares elektronisches Vorschaltgerät

Energieeffizienzindex (EEI): A1 BAT

230-240 V; 50/60 Hz

ca. 235 W

vorwiegend indirekt

ca. 72 %

ca. 58 lm/W

Kegelprismenblende

präsenz- und tageslichtabhängig geregelt

Multifunktionstaster

Aluminium/Kunststoff

lackiert

silbermetallic

ohne

Stahlrohr

lackiert

abgewinkeltes Standrohr

silbermetallic

C-förmig (flach)

ca. 19.8 kg

ca. 3.0 m; Schukostecker

freistehender Standfuß

Integrierter Licht- und Anwesenheitssensor PULSE HFMD,

Kopfbindung um  $\pm 45^\circ$  drehbar, Leuchtenkopf um  $\pm 90^\circ$

drehbar, Abnehmbarer Reflektor

### Lichtstärkeverteilung (LVK)

