

## Weller WDD 161V - Entlötstation im Set

BestellNr.:0053280699



### Weller Entlötstation digital 165 W, 230 V für den Betrieb mit Druckluft

#### Qualitätsmerkmale

- 2 Kanäle
- Digitale Regelelektronik für Entlötkolben und LötKolben bis 80 W
- Druckluftwandler erzeugt das Vakuum für den EntlötKolben.
- Primärdruck 500 - 600 KPA (58 - 87 psi) ölfreie, trockene Druckluft
- Temperaturbereich 50°C - 450°C (550°C mit WSP 150)
- Kalibrierbox WCB 2 (005 31 180 99) anschließbar für CALIBRATION, LOCK OUT oder OFFSET Funktion
- Schutzklasse 1
- Antistatisches Gehäuse
- Potentialausgleich (Auslieferungszustand hart geerdet)
- Automatische Werkzeugererkennung
- Abmessungen: 166 x 115 x 101 mm (L x B x H)
- Für den Betrieb mit externer Druckluft

#### Technische Daten

Display Technologie	LED
Potentialausgleich / harte Erdungsausführung	Werkseinstellung
Anmerkung Temperatursteuerung	Tasten
Bildschirm inbegriffen & Größe	Mittel
Bildschirm Informationsinhalt	Mittel
ESD-safe	Ja
Potentialausgleich / harte Erdung	Ja
Bildschirmhintergrund	Nein
Antistatikgehäuse	Ja
Temperaturstabilität	5 °C

Wattleistung der Stromversorgungseinheit	165 W
Netzversorgungsspannung	230 V
Stromversorgungsfrequenz	50 Hz
Ausgangsspannung	24 V
Schutzklasse LötKolben	3
Schutzklasse Kontrollelement / Stromversorgungseinheit	1
Temperaturgenauigkeit	9 °C
Temperaturregelung	50 - 550 °C

## **Verpackungsinformation**

Verpackungsgröße (Anzahl pro Verpackung)	1
--	---