



Abbildung ähnlich - Image similar

Produkt Informationen

Weller®

Weller WFE 2S Lötrauchabsaugung

Bestellnummer : **T0053626699**

Weller Flächenabsaugung WFE 2S

Tragbares Absauggerät 230 V/50 Hz, für Flächenabsaugung mit eingebauter Turbine

Technische Daten

Abmessungen L x B x H:	320 mm x 320 mm x 395 mm
Gewicht:	19 kg
Spannung:	230 V/50 Hz (120 V/60 Hz)
Elektr. Leistung:	275 VA
Max. Vakuum:	2700 Pa
Max. Fördermenge:	230 m ³ /h
Vorfilter:	Stufe 1 Feinstaubfilter Klasse F5
Geräuschpegel:	48 db (A) in 1 m Abstand
Kompaktfilter:	Stufe 2; 3 Schwebstofffilter Klasse H13
	(99,95 % Partikel bis ca. 0,12 µm)
	kombiniert mit einem Breitbandgasfilter
	(50 % AKF, 50 % Puratex)
Schnittstelle RS232 (Remote control)	Es besteht die Möglichkeit über die standardmäßig eingebaute RS232 Schnittstelle den WFE 2S über einen PC zu steuern. Damit kann die Anlage in vollem

Funktionsumfang
bedient bzw. ferngesteuert werden.
Zusätzlich kann ein
Betriebsmodus mit Drehzahlbegrenzung
gewählt werden.
Sind die Rohrsysteme beider
Ansaugstutzen (3) geschlossen,
wird die Drehzahl automatisch auf 20 %
reduziert. Beim Öffnen
des Rohrsystems läuft die Turbine wieder
auf die eingestellte
Drehzahl automatisch hoch.
Eine Betriebsstundenerkennung zur
zusätzlichen Filterüberwachung ist
ebenfalls über die Schnittstelle möglich.
