

# SPEZIAL AS-INTERFACE SPECIAL



**Ersatzmesser  
Spare Blades  
Lames de rechange**  
Bestell-No. 29070



*Spezielle Klingenkontur mit integrier-  
tem Seitenanschlag. Special formed  
blades with integrated side scale.  
Lames adapté à la forme des câbles  
et echelle de longueur de dénudage  
intégrée.*



**AS-Interface-Special**  
Bestell-No. 20070



## TECHNISCHE DATEN AS-Interface Special

- Automatische, ergonomische Abisolierzange für AS-Interface-Kabel (Aktuator-Sensor-Interface) mit TPE oder PUR Außenisolierung.
- Spezielle Klingenkontur, die sich dem Kabel anpaßt.
- Spezialgehärtete, auswechselbare Klinsen.
- Der integrierte Seitenanschlag ermöglicht präzises Abmanteln der Außenisolierung.
- Das Kabel mit der geraden Kontur zum Seitenanschlag anlegen und AS-Interface-Special zudrücken.
- Keine Beschädigung der beiden inneren Leiter möglich.
- Zangenkörper aus glasfaserverstärktem Polyamid
- Zangenmaße: Länge ca. 160 mm
- Zangengewicht ca. 120 g
- TÜV / GS geprüft
- geeignet für AS-Interface-Kabeltypen mit TPE und PUR Außenisolierung; z.B. Siemens 3 RX9015, Siemens 3 RX9025, Leoni, FLI-9Y11Y (PUR), Siemens 3 RX9013 (TPE).

### Anwendungsbereiche:

Chemische Industrie, Nahrungs- und Genußmittelbranche, Automobilbau, Schiffsbau, Werkzeugmaschinen- und Sondermaschinenbau, Dämmstoff- und Holzindustrie, Telekommunikation, alle Arten von Fördertechnischen Anlagen

Alle Angaben ohne Gewähr.  
Technische Änderungen vorbehalten.



## SPECIFICATIONS AND FEATURES AS-Interface Special

- Automatic and ergonomic wire stripper for AS-Interface cable (Aktuator-Sensor-Interface).
- Specialized for AS-Interface-cable with insulation made of TPE or PUR outer sheath.
- Special hardened and formed blades according to the cable shape can be replaced.
- With integrated side scale for quick and precise cable stripping of AS-Interface-cables.
- Impossible to damage the two flexible conductors inside when insert the AS-Interface-cable with the straight outline next to the side scale and press AS-Interface-Special.
- Pliers body made of fibreglass-reinforced polyamide.
- Pliers measure: Length 160 mm
- Weighs only 120 g
- German TÜV/GS seal of approval.

### Applications:

Chemical industry, food industry, motor industry, shipbuilding, electrical engineering industry, automation technic, telecommunication

No responsibility accepted for accuracy of information.  
Specification subject to change without notice.



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES AS-Interface Special

- Dénude-câbles automatique, ergonomique, pour câbles AS-Interface (Aktuator-Sensor-Interface).
- Outil spécial pour câbles AS-Interface à isolant TPE ou PUR.
- Lames traitées, adapté à la forme des câbles, remplaçables.
- Echelle de longueur de dénudage intégrée à l'outil.
- La forme spécialement étudiée des lames évite tout dommage au conducteur lors du dénudage.
- Corps de l'outil en polyamide renforcé de fibre de verre.
- Caractéristiques: longueur 160 mm, poids 120 g.
- Outil approuvé TÜV / GS.

### Domaines d'application:

Industrie chimique, industrie alimentaire, construction automobile et navale, automatisme, télécommunications, ingénierie électrique.

Toutes les indications sont données sans engagement.  
Sous réserve de modifications techniques.

160  
Angaben in mm

